

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Perfiles de amplia utilización en el campo de la construcción de estructuras metálicas, cerchas, ventanas y puertas, columnas, rieles, estructuras de acero, estructuras para techados, almacenes, entre otros

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ángulo acabado en hierro negro, que son complemento en construcciones civiles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

Norma

ASTM A36 ASTM A6

Resistencia a la Tensión Ksi (Mpa)	58-80 (400-550)
Límite de Fluencia min. ksi (Mpa)	36 (250)

Propiedades Químicas				
C	Mn	S	P	Si
0.27%	1.20%	0.25%	0.04%	0.04%



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO



Descripción (pulg)	Dimensiones		Peso
	a (mm)	e (mm)	kg/m
1/2x1/8	12.7	3.2	0.32
3/4x1/8	19.1	3.2	0.48
1x1/8	25.4	3.2	0.63
1 1/4x1/8	31.7	3.2	0.79
1 1/2x1/8	38.1	3.2	0.95
2x1/8	50.8	3.2	1.27
1/2x3/16	12.7	4.8	0.47
3/4x3/16	19.1	4.8	0.71
1x3/16	25.4	4.8	0.95
1 1/4x3/16	31.7	4.8	1.19
1 1/2x3/16	38.1	4.8	1.42
2x3/16	50.8	4.8	1.9
3/4x1/4	19.1	6.4	0.95
1x1/4	25.4	6.4	1.27
1 1/4x1/4	31.7	6.4	1.58
1 1/2x1/4	38.1	6.4	1.9
4x1/4	101.6	6.4	5.06

Longitud estándar de 6m

¡PAZKO AHORA ES ACESCO!

Pedregal, Avenida José María Torrijos * Apartado 0832 - 1581 WTC * Panamá, Rep. de Panamá

pazko@acesco.com * Teléfonos: (507) 290-9700